



Elektrozawór 3/2, bezpośredniego działania (VT307-5DZ1-02F-Q) - SMC



Numer artykułu SKU:
VT307-5DZ1-02F-Q

Numer artykułu producenta:

Czas wysyłki: 24-48h



OPIS PRODUKTU

Dane techniczne

Opcja	Brak
Ciśnienie pracy	Wykonanie standardowe [0.7 MPa]
Przyłącze elektryczne	D (Przyłącze DIN [z gniazdem przyłączeniowym])
Znak CE	Q (Znak CE)
Wskaźnik stanu i ochrona przed przepięciami	Z (Ze wskaźnikiem stanu i ochroną przed przepięciami)
Korpus	T (Zawór przewodowy)
Typ zaworu	Standardowy
Napięcie zasilania	5 (24 VDC)
Wielkość przyłączy	02 (1/4 [8A].).
Gwint	F [G]

DANE TECHNICZNE

Waga	0,18 kg
Gwint	1/4
Korpus	T (zawór przewodowy)
Rodzaj gwintu	G
Napięcie zasilania	5 (24 VDC)
Znak CE	Q (Znak CE)
Typ zaworu	standardowy
Ciśnienie pracy	wykonanie standardowe [0,7 MPa]
Przyłącze elektryczne	D (przyłącze DIN z gniazdem przyłączeniowym)
Wskaźnik stanu i ochrona przed przepięciami	Z (ze wskaźnikiem stanu i ochroną przed przepięciami)

Nr kat.	VT307-5DZ1-02F-Q
----------------	------------------

Data wygenerowania podsumowania: 07.06.2026r, g. 18:05