



Elektrozawór 3/2, bezpośredniego działania (VT307K-5DZ1-02F-Q) - SMC



**Numer artykułu SKU:
VT307K-5DZ1-02F-Q**

Numer artykułu producenta:

Czas wysyłki: Do 5-7 dni



OPIS PRODUKTU

Dane techniczne

Typ korpusu	Obudowa z przyłączami
Opcja zaworu	Typ standardowy
Specyfikacja ciśnienia	Typ wysokociśnieniowy 1,0 MPa
Napięcie Nominalne	24 V DC
Wejście Elektryczne	Złącze DIN z konektorem
Tłumik przepięć/światła	Z tłumikiem przepięć/światła
Średnica tłoka	1/4 8A
Typ gwintu	G
Uchwyt	None
Zgodny z CE	Zgodny z CE

DANE TECHNICZNE

Gwint	1/4
Korpus	T (zawór przewodowy)
Rodzaj gwintu	G
Napięcie zasilania	5 (24 VDC)
Znak CE	Q (Znak CE)
Typ zaworu	standardowy
Ciśnienie pracy	K (do wysokiego ciśnienia - 1 MPa)
Przyłącze elektryczne	D (przyłącze DIN z gniazdem przyłączeniowym)
Wskaźnik stanu i ochrona przed przepięciami	Z (ze wskaźnikiem stanu i ochroną przed przepięciami)

Nr kat.	VT307K-5DZ1-02F-Q
---------	-------------------

Data wygenerowania podsumowania: 07.06.2026r, g. 19:35