



Elektrozawór 3/2, bezpośredniego działania (VO307V-5DO1-Q) - SMC



**Numer artykułu SKU:
VO307V-5DO1-Q**

Numer artykułu producenta:

Czas wysyłki: 1-2 tygodnie



OPIS PRODUKTU

Dane techniczne

Typ korpusu	Do kolektora
Opcja zaworu	Typ specyfikacji próżniowej
Specyfikacja ciśnienia	Standardowy typ 0,7 MPa
Napięcie Nominalne	24 V DC
Wejście Elektryczne	Złącze DIN bez wtyczki
Tłumik przepięć/światła	None
Średnica tłoka	Bez portu, do kolektora
Typ gwintu	Typ korpusu T: Rc, Typ korpusu O: Brak
Uchwyt	None
Zgodny z CE	Zgodny z CE

DANE TECHNICZNE

Korpus	O (do montażu na płycie wielomiejscowej)
Rodzaj gwintu	Rc lub brak
Napięcie zasilania	5 (24 VDC)
Znak CE	Q (Znak CE)
Typ zaworu	V (do podciśnienia)
Ciśnienie pracy	wykonanie standardowe [0,7 MPa]
Wielkość przyłączy	bez przyłączy, do montażu na płycie
Przyłącze elektryczne	DO (przyłącze DIN bez gniazda przyłączeniowego)
Wskaźnik stanu i ochrona przed przepięciami	brak

Nr kat.	VO307V-5DO1-Q
----------------	---------------

Data wygenerowania podsumowania: 07.06.2026r, g. 20:49