



Elektrozawór 3/2, kompaktowy, sterowany bezpośrednio, 24V DC (S070B-5BG) - SMC



**Numer artykułu SKU:
S070B-5BG**

Numer artykułu producenta:

Czas wysyłki: Do 5-7 dni



OPIS PRODUKTU

Dane techniczne

Wykonanie korpusu	B (Zawór płytowy ze śrubami montażowymi)
Napięcie sterujące	5 (24V DC)
Przepływ	B (Power Consumption: 0.35W, Operating Press: 0.3 MPa, Cv: 0.011)
Przyłącze elektryczne	G (Kabel zatopiony)
Wielkość przyłączy	Bez płyty
Wykonanie specjalne	Brak
Długość kabla	Brak

DANE TECHNICZNE

Przyłącze elektryczne	G (kabel zatopiony)
Długość kabla	brak
Przepływ	B (pobór mocy: 0,35W, ciśnienie pracy: 0,3 mPa, Cv :0,011)
Wykonanie korpusu	B (zawór płytowy ze śrubami montażowymi)
Wykonanie specjalne	brak
Napięcie sterujące	5 (24V DC)
Wielkość przyłączy	bez płyty

Nr kat.

S070B-5BG

Data wygenerowania podsumowania: 06.06.2026r, g. 14:06