



Elektrozawór 3/2, kompaktowy, sterowany bezpośrednio, 24V DC (S070B-5CC) - SMC



**Numer artykułu SKU:
S070B-5CC**

Numer artykułu producenta:

Czas wysyłki: 5 tygodni



OPIS PRODUKTU

Dane techniczne

| | |
|-----------------------|--|
| Wykonanie korpusu | B (Zawór płytowy ze śrubami montażowymi) |
| Napięcie sterujące | 5 (24V DC) |
| Przepływ | C (Power Consumption: 0.5W, Operating Press: 0.3 MPa, Cv: 0.016) |
| Przyłącze elektryczne | C (Indywidualne okablowanie ze wskaźnikiem stanu/ochroną przed przepięciami) |
| Wielkość przyłączy | Bez płyty |
| Wykonanie specjalne | Brak |
| Długość kabla | Brak |

DANE TECHNICZNE

| | |
|-----------------------|---|
| Przyłącze elektryczne | C (indywidualne okablowanie ze wskaź. stanu/ochroną przed przepięciami) |
| Długość kabla | brak |
| Przepływ | C (pobór mocy: 0,5W, ciśnienie pracy: 0,3 mPa, Cv :0,016) |
| Wykonanie korpusu | B (zawór płytowy ze śrubami montażowymi) |
| Wykonanie specjalne | brak |
| Napięcie sterujące | 5 (24V DC) |
| Wielkość przyłączy | bez płyty |

Nr kat.

S070B-5CC

Data wygenerowania podsumowania: 06.06.2026r, g. 16:43