



Elektrozawór 3/2, kompaktowy, sterowany bezpośrednio, 5V DC, seria S070 (S070B-SCC-M3) - SMC



Numer artykułu SKU:
S070B-SCC-M3

Numer artykułu producenta:

Czas wysyłki: 7 tygodni



OPIS PRODUKTU

Dane techniczne

Wykonanie korpusu	B (Zawór płytowy ze śrubami montażowymi)
Napięcie sterujące	S (5V DC)
Przepływ	C (Power Consumption: 0.5W, Operating Press: 0.3 MPa, Cv: 0.016)
Przyłącze elektryczne	C (Indywidualne okablowanie ze wskaźnikiem stanu/ochroną przed przepięciami)
Wielkość przyłączy	M3 (Płytowy, z pojedynczą płytą)
Wykonanie specjalne	Brak
Długość kabla	Brak

DANE TECHNICZNE

Przyłącze elektryczne	C (indywidualne okablowanie ze wskaź. stanu/ochroną przed przepięciami)
Długość kabla	brak
Przepływ	C (pobór mocy: 0,5W, ciśnienie pracy: 0,3 mPa, Cv :0.016)
Wykonanie korpusu	B (zawór płytowy ze śrubami montażowymi)
Wykonanie specjalne	brak
Napięcie sterujące	S (5V DC)
Wielkość przyłączy	M3 (płytowy, z pojedynczą płytą)

Nr kat.

S070B-SCC-M3

Data wygenerowania podsumowania: 06.06.2026r, g. 20:35