



Elektrozawór 3/2, kompaktowy, sterowany bezpośrednio, 24V DC (S070B-5CG) - SMC



**Numer artykułu SKU:
S070B-5CG**

Numer artykułu producenta:

Czas wysyłki: 5 tygodni



OPIS PRODUKTU

Dane techniczne

Wykonanie korpusu	B (Zawór płytowy ze śrubami montażowymi)
Wykonanie specjalne	Brak
Długość kabla	Brak
Przepływ	C (Power Consumption: 0.5W, Operating Press: 0.3 MPa, Cv: 0.016)
Przyłącze elektryczne	G (Kabel zatopiony)
Napięcie sterujące	5 (24V DC)
Wielkość przyłączy	Bez płyty

DANE TECHNICZNE

Przyłącze elektryczne	G (kabel zatopiony)
Długość kabla	brak
Przepływ	C (pobór mocy: 0,5W, ciśnienie pracy: 0,3 mPa, Cv :0,016)
Wykonanie korpusu	B (zawór płytowy ze śrubami montażowymi)
Wykonanie specjalne	brak
Napięcie sterujące	5 (24V DC)
Wielkość przyłączy	bez płyty

Nr kat.

S070B-5CG

Data wygenerowania podsumowania: 06.06.2026r, g. 18:42