



Elektrozawór 3/2, kompaktowy, sterowany bezpośrednio, 5V DC, montowany na podstawie, seria S070 (S070B-SCG) - SMC



Numer artykułu SKU:
S070B-SCG

Numer artykułu producenta:

Czas wysyłki: 5 tygodni



OPIS PRODUKTU

Dane techniczne

Typ korpusu	Podstawa montowana za pomocą śrub
Napięcie cewki	5 V DC
Zużycie energii – Specyfikacja ciśnienia – Przepływ	Zużycie energii: 0,5 W, Maksymalne ciśnienie robocze: 0,3 MPa, Współczynnik Cv: 0,016
Wejście Elektryczne	Przelotka
Rozmiar portu	Bez płyty podkładowej
Wykonanie na zamówienie	Standardowy
Długość przewodu przyłączeniowego	None

DANE TECHNICZNE

Przyłącze elektryczne	G (kabel zatopiony)
Długość kabla	brak
Przepływ	C (pobór mocy: 0,5W, ciśnienie pracy: 0,3 mPa, Cv :0,016)
Wykonanie korpusu	B (zawór płytowy ze śrubami montażowymi)
Wykonanie specjalne	brak
Napięcie sterujące	S (5V DC)
Wielkość przyłączy	bez płyty

Nr kat.	S070B-SCG
---------	-----------

Data wygenerowania podsumowania: 08.06.2026r, g. 08:55