AIR-COM PNEUMATYKA-AUTOMATYKA

Najszersza oferta pneumatyki w Polsce

Szybka dostawa 24 h / 48 h

Biuro Obsługi Klienta +48 71 799 45 81

Elektrozawór 3/2, kompaktowy, sterowany bezpośrednio, 24V DC (S070C-5AC-32) - SMC



Numer artykułu SKU: S070C-5AC-32

Numer artykułu producenta: -----

Czas wysyłki: 5 tygodni

SMC

OPIS PRODUKTU

Dane techniczne

Wykonanie korpusu	C (Zawór przewodowy)
Napięcie sterujące	5 (24V DC)
Przepływ	A (Pobór mocy: 0.35 W, ciśnienie pracy: 0.1 MPa, Cv: 0.016)
Przyłącze elektryczne	C (Indywidualne okablowanie ze wskaźnikiem stanu/ochroną przed przepięciami)
Wielkość przyłączy	32 (Zawór przewodowy, przyłącza do nasadzania przewodów ø3.18/ø2)
Wykonanie specjalne	Brak
Długość kabla	Brak

DANE TECHNICZNE

Przyłącze elektryczne	C (indywidualne okablowanie ze wskaź. stanu/ochroną przed przepięciami)
Długość kabla	brak
Przepływ	A (pobór mocy: 0,35 W, ciśnienie pracy: 0,1 MPa, Cv :0,016)
Wykonanie korpusu	C (zawór przewodowy)
Wykonanie specjalne	brak
Napięcie sterujące	5 (24V DC)
Wielkość przyłączy	32 (zawór przewodowy, przyłącza do nasadzania przewodów śr.3,18/śr.2)

Nr kat.	S070C-5AC-32

Data wygenerowania podsumowania: 02.11.2026r, g. 02:13