Elektrozawór 3/2, kompaktowy, sterowany bezpośrednio, 24V DC, body ported (S070C-5BCO-32) - SMC



Numer artykułu SKU: S070C-5BCO-32

Numer artykułu producenta:

Czas wysyłki: 5 tygodni

SMC

OPIS PRODUKTU

Dane techniczne

Wykonanie korpusu	C (Zawór przewodowy)
Wykonanie specjalne	Brak
Długość kabla	Brak
Przepływ	B (Power Consumption: 0.35W, Operating Press: 0.3 MPa, Cv: 0.011)
Przyłącze elektryczne	CO (Przyłącze kabla ze wskaźnikiem stanu/ochrona przed przepięciami, bez gniazda przyłączeniowego)
Napięcie sterujące	5 (24V DC)
Wielkość przyłączy	32 (Zawór przewodowy, przyłącza do nasadzania przewodów ø3.18/ø2)

DANE TECHNICZNE

Przyłącze elektryczne	CO (przyłącze kabla ze wskaź. stanu/ochrona przed przepięciami, bez gniazda przyłączeniowego)
Długość kabla	brak
Przepływ	B (pobór mocy: 0,35W, ciśnienie pracy: 0,3 mPa, Cv :0,011)
Wykonanie korpusu	C (zawór przewodowy)
Wykonanie specjalne	brak
Napięcie sterujące	5 (24V DC)
Wielkość przyłączy	32 (zawór przewodowy, przyłącza do nasadzania przewodów śr.3,18/śr.2)

Nr kat.	S070C-5BCO-32

Data wygenerowania podsumowania: 02.11.2026r, g. 01:42