



Elektrozawór 3/2, kompaktowy, sterowany bezpośrednio, 24V DC (S070B-5DG-X26-6) - SMC



Numer artykułu SKU:
S070B-5DG-X26-6

Numer artykułu producenta:

Czas wysyłki: 6 tygodni



OPIS PRODUKTU

Dane techniczne

Wykonanie korpusu	B (Zawór płytowy ze śrubami montażowymi)
Napięcie sterujące	5 (24V DC)
Przepływ	D (Power Consumption: 0.5W, Operating Press: 0.5 MPa, Cv: 0.011)
Przyłącze elektryczne	G (Kabel zatopiony)
Wielkość przyłączy	Bez płyty
Wykonanie specjalne	X26 (Specjalna długość kabla)
Długość kabla	6 (600 mm).

DANE TECHNICZNE

Przyłącze elektryczne	G (kabel zatopiony)	Nr kat.	S070B-5DG-X26-6
Długość kabla	6 (600 mm)		
Przepływ	D (pobór mocy: 0,5W, ciśnienie pracy: 0,5 MPa, Cv :0,011)		
Wykonanie korpusu	B (zawór płytowy ze śrubami montażowymi)		
Wykonanie specjalne	X26 (specjalna długość kabla)		
Napięcie sterujące	5 (24V DC)		
Wielkość przyłączy	bez płyty		

Data wygenerowania podsumowania: 07.06.2026r, g. 03:18