AIR-COM PNEUMATYKA-AUTOMATYKA

Najszersza oferta pneumatyki w Polsce

24h Szybka dostawa 24 h / 48 h

Biuro Obsługi Klienta +48 71 799 45 81

Elektrozawór 3/2, kompaktowy, sterowany bezpośrednio, 24V DC (S070B-5DG-X26-6) - SMC



Numer artykułu SKU: S070B-5DG-X26-6

Numer artykułu producenta: -----

Czas wysyłki: 6 tygodni

SMC

OPIS PRODUKTU

Dane techniczne

Wykonanie korpusu	B (Zawór płytowy ze śrubami montażowymi)
Napięcie sterujące	5 (24V DC)
Przepływ	D (Power Consumption: 0.5W, Operating Press: 0.5 MPa, Cv: 0.011)
Przyłącze elektryczne	G (Kabel zatopiony)
Wielkość przyłączy	Bez płyty
Wykonanie specjalne	X26 (Specjalna długość kabla)
Długość kabla	6 (600 mm).

DANE TECHNICZNE

Przyłącze elektryczne	G (kabel zatopiony)
Długość kabla	6 (600 mm)
Przepływ	D (pobór mocy: 0,5W, ciśnienie pracy: 0,5 MPa, Cv :0,011)
Wykonanie korpusu	B (zawór płytowy ze śrubami montażowymi)
Wykonanie specjalne	X26 (specjalna długość kabla)
Napięcie sterujące	5 (24V DC)
Wielkość przyłączy	bez płyty

Nr kat.	S070B-5DG-X26-6

Data wygenerowania podsumowania: 02.11.2026r, g. 06:06