



Elektrozawór 3/2, kompaktowy, sterowany bezpośrednio, 24V DC, montowany na podstawie, seria S070 (S070B-5DG-X50) - SMC



Numer artykułu SKU:
S070B-5DG-X50

Numer artykułu producenta:

Czas wysyłki: Do 3-5 dni



OPIS PRODUKTU

Dane techniczne

Wykonanie korpusu	B (Zawór płytowy ze śrubami montażowymi)
Wykonanie specjalne	X50 (Typ uniwersalny)
Długość kabla	Brak
Przepływ	D (Power Consumption: 0.5W, Operating Press: 0.5 MPa, Cv: 0.011)
Przyłącze elektryczne	G (Kabel zatopiony)
Napięcie sterujące	5 (24V DC)
Wielkość przyłączy	Bez płyty

DANE TECHNICZNE

Przyłącze elektryczne	G (kabel zatopiony)	Nr kat.	S070B-5DG-X50
Długość kabla	brak		
Przepływ	D (pobór mocy: 0,5W, ciśnienie pracy: 0,5 MPa, Cv :0,011)		
Wykonanie korpusu	B (zawór płytowy ze śrubami montażowymi)		
Wykonanie specjalne	X50 (typ uniwersalny)		
Napięcie sterujące	5 (24V DC)		
Wielkość przyłączy	bez płyty		

Data wygenerowania podsumowania: 08.06.2026r, g. 16:22