



Elektrozawór 3/2, kompaktowy, sterowany bezpośrednio, 12V DC, z przyłączem push-in, seria S070 (S070C-6BC-32) - SMC



**Numer artykułu SKU:**  
**S070C-6BC-32**

Numer artykułu producenta:  
-----

Czas wysyłki: 5 tygodni



## OPIS PRODUKTU

## Dane techniczne

Wykonanie korpusu	C (Zawór przewodowy)
Wykonanie specjalne	Brak
Długość kabla	Brak
Przepływ	B (Power Consumption: 0.35W, Operating Press: 0.3 MPa, Cv: 0.011)
Przyłącze elektryczne	C (Indywidualne okablowanie ze wskaźnikiem stanu/ochroną przed przepięciami)
Napięcie sterujące	6 (12V DC)
Wielkość przyłączy	32 (Zawór przewodowy, przyłącza do nasadzania przewodów $\varnothing 3.18/\varnothing 2$ )

## DANE TECHNICZNE

Przyłącze elektryczne	C (indywidualne okablowanie ze wskaź. stanu/ochroną przed przepięciami)
Długość kabla	brak
Przepływ	B (pobór mocy: 0,35W, ciśnienie pracy: 0,3 mPa, Cv :0.011)
Wykonanie korpusu	C (zawór przewodowy)
Wykonanie specjalne	brak
Napięcie sterujące	6 (12V DC)
Wielkość przyłączy	32 (zawór przewodowy, przyłącza do nasadzania przewodów śr.3,18/śr.2)

Nr kat.

S070C-6BC-32

Data wygenerowania podsumowania: 08.06.2026r, g. 08:32