



Elektrozawór 3/2, kompaktowy, sterowany bezpośrednio, 12V DC, z przyłączem push-in, seria S070 (S070C-6BG-32) - SMC



**Numer artykułu SKU:**  
**S070C-6BG-32**

Numer artykułu producenta:  
-----

Czas wysyłki: 5 tygodni



## OPIS PRODUKTU

## Dane techniczne

Typ korpusu	Obudowa z przyłączami
Napięcie cewki	12 V DC
Zużycie energii – Specyfikacja ciśnienia – Przepływ	Zużycie energii: 0,35 W, Maksymalne ciśnienie robocze: 0,3 MPa, Współczynnik Cv: 0,011
Wejście Elektryczne	Przelotka
Rozmiar portu	Połączenie: złączka kolczasta; odpowiednia rurka: $\Phi 3,18/\Phi 2$

## DANE TECHNICZNE

Przyłącze elektryczne	G (kabel zatopiony)
Długość kabla	brak
Przepływ	B (pobór mocy: 0,35W, ciśnienie pracy: 0,3 mPa, Cv :0,011)
Wykonanie korpusu	C (zawór przewodowy)
Wykonanie specjalne	brak
Napięcie sterujące	6 (12V DC)
Wielkość przyłączy	32 (zawór przewodowy, przyłącza do nasadzenia przewodów śr.3,18/śr.2)

Nr kat.

S070C-6BG-32

Data wygenerowania podsumowania: 08.06.2026r, g. 06:58