



Elektrozawór 3/2, kompaktowy, sterowany bezpośrednio, 12V DC, z przyłączem body ported, seria S070 (S070C-6CG-32) - SMC



Numer artykułu SKU:
S070C-6CG-32

Numer artykułu producenta:

Czas wysyłki: 5 tygodni



OPIS PRODUKTU

Dane techniczne

Wykonanie korpusu	C (Zawór przewodowy)
Wykonanie specjalne	Brak
Długość kabla	Brak
Przepływ	C (Power Consumption: 0.5W, Operating Press: 0.3 MPa, Cv: 0.016)
Przyłącze elektryczne	G (Kabel zatopiony)
Napięcie sterujące	6 (12V DC)
Wielkość przyłączy	32 (Zawór przewodowy, przyłącza do nasadzania przewodów $\varnothing 3.18/\varnothing 2$)

DANE TECHNICZNE

Przyłącze elektryczne	G (kabel zatopiony)
Długość kabla	brak
Przepływ	C (pobór mocy: 0,5W, ciśnienie pracy: 0,3 mPa, Cv :0,016)
Wykonanie korpusu	C (zawór przewodowy)
Wykonanie specjalne	brak
Napięcie sterujące	6 (12V DC)
Wielkość przyłączy	32 (zawór przewodowy, przyłącza do nasadzania przewodów śr.3,18/śr.2)

Nr kat.

S070C-6CG-32

Data wygenerowania podsumowania: 08.06.2026r, g. 08:01