AIR-COM PNEUMATYKA-AUTOMATYKA

Najszersza oferta pneumatyki w Polsce

24h Szybka dostawa 24 h / 48 h

Biuro Obsługi Klienta +48 71 799 45 81

# Elektrozawór 3/2, kompaktowy, sterowany bezpośrednio, 24V DC, seria S070 (S070C-RAG-32) - SMC



**Numer artykułu SKU: S070C-RAG-32**

Numer artykułu producenta: -----

Czas wysyłki: Do 5-7 dni

SMC

## OPIS PRODUKTU

## Dane techniczne

| | |
|---|---|
| Typ korpusu | Obudowa z przyłączami |
| Napięcie cewki | 3 V DC |
| Zużycie energii – Specyfikacja ciśnienia – Przepływ | Zużycie energii: 0,35 W, Maksymalne ciśnienie robocze: 0,1 MPa, Współczynnik Cv: 0,016 |
| Wejście Elektryczne | Przelotka |
| Rozmiar portu | Połączenie: złączka kolczasta; odpowiednia rurka: Φ3,18/Φ2 |

## DANE TECHNICZNE

| | |
|---|---|
| **Przyłącze elektryczne** | G (kabel zatopiony) |
| **Długość kabla** | brak |
| **Przepływ** | A (pobór mocy: 0,35 W, ciśnienie pracy: 0,1 MPa, Cv :0,016) |
| **Wykonanie korpusu** | C (zawór przewodowy) |
| **Wykonanie specjalne** | brak |
| **Napięcie sterujące** | R (3V DC) |
| **Wielkość przyłączy** | 32 (zawór przewodowy, przyłącza do nasadzania przewodów śr.3,18/śr.2) |

| | |
|---|---|
| **Nr kat.** | S070C-RAG-32 |

Data wygenerowania podsumowania: 02.11.2026r, g. 01:11