AIR-COM PNEUMATYKA-AUTOMATYKA

Najszersza oferta pneumatyki w Polsce

24h Szybka dostawa 24 h / 48 h

Biuro Obsługi Klienta +48 71 799 45 81

Elektrozawór 3/2, kompaktowy, sterowany bezpośrednio, 5V DC, z przyłączem push-in, seria S070 (S070C-SAG-32) - SMC



Numer artykułu SKU: S070C-SAG-32

Numer artykułu producenta:

Czas wysyłki: 5 tygodni

SMC

OPIS PRODUKTU

Dane techniczne

Typ korpusu	Obudowa z przyłączami
Napięcie cewki	5 V DC
Zużycie energii – Specyfikacja ciśnienia – Przepływ	Zużycie energii: 0,35 W, Maksymalne ciśnienie robocze: 0,1 MPa, Współczynnik Cv: 0,016
Wejście Elektryczne	Przelotka
Rozmiar portu	Połączenie: złączka kolczasta; odpowiednia rurka: Φ3,18/Φ2

DANE TECHNICZNE

Przyłącze elektryczne	G (kabel zatopiony)
Długość kabla	brak
Przepływ	A (pobór mocy: 0,35 W, ciśnienie pracy: 0,1 MPa, Cv :0,016)
Wykonanie korpusu	C (zawór przewodowy)
Wykonanie specjalne	brak
Napięcie sterujące	S (5V DC)
Wielkość przyłączy	32 (zawór przewodowy, przyłącza do nasadzania przewodów śr.3,18/śr.2)

Nr kat.	S070C-SAG-32

Data wygenerowania podsumowania: 02.11.2026r, g. 02:21