



## Elektrozawór 3/2, kompaktowy, sterowany bezpośrednio, 24V DC, seria S070 (S070M-5DG-40) - SMC



**Numer artykułu SKU:  
S070M-5DG-40**

Numer artykułu producenta:  
-----

Czas wysyłki: Do 3-5 dni



### OPIS PRODUKTU

## Dane techniczne

Wykonanie korpusu	M (Zawór przewodowy do montażu blokowego)
Przepływ	D (Power Consumption: 0.5W, Operating Press: 0.5 MPa, Cv: 0.011)
Przyłącze elektryczne	G (Kabel zatopiony)
Napięcie sterujące	5 (24V DC)
Wielkość przyłączy	40 (Body Ported, Barbed Fitting $\varnothing 4/\varnothing 2.5$ )

### DANE TECHNICZNE

Przyłącze elektryczne	G (kabel zatopiony)	Nr kat.	S070M-5DG-40
Przepływ	D (pobór mocy: 0,5W, ciśnienie pracy: 0,5 MPa, Cv :0,011)		
Wykonanie korpusu	M (zawór przewodowy do montażu blokowego)		
Napięcie sterujące	5 (24V DC)		
Wielkość przyłączy	40 (Body Ported, Barbed Fitting śr.4/śr.2,5)		