AIR-COM PNEUMATYKA-AUTOMATYKA

Najszersza oferta pneumatyki w Polsce

Szybka dostawa 24 h / 48 h

Biuro Obsługi Klienta +48 71 799 45 81

# Elektrozawór 3/2, kompaktowy, sterowany bezpośrednio, 24V DC, seria S070 (S070M-5DG-40) - SMC



## Numer artykułu SKU: S070M-5DG-40

Numer artykułu producenta:
---

Czas wysyłki: Do 5-7 dni

SMC

## OPIS PRODUKTU

# Dane techniczne

| | |
|---|---|
| Wykonanie korpusu | M (Zawór przewodowy do montażu blokowego) |
| Przepływ | D (Power Consumption: 0.5W, Operating Press: 0.5 MPa, Cv: 0.011) |
| Przyłącze elektryczne | G (Kabel zatopiony) |
| Napięcie sterujące | 5 (24V DC) |
| Wielkość przyłączy | 40 (Body Ported, Barbed Fitting ø4/ø2.5) |

## DANE TECHNICZNE

| | |
|---|---|
| **Przyłącze elektryczne** | G (kabel zatopiony) |
| **Przepływ** | D (pobór mocy: 0,5W, ciśnienie pracy: 0,5 MPa, Cv :0,011) |
| **Wykonanie korpusu** | M (zawór przewodowy do montażu blokowego) |
| **Napięcie sterujące** | 5 (24V DC) |
| **Wielkość przyłączy** | 40 (Body Ported, Barbed Fitting śr.4/śr.2,5) |

| | |
|---|---|
| **Nr kat.** | S070M-5DG-40 |

Data wygenerowania podsumowania: 02.11.2026r, g. 04:06