AIR-COM PNEUMATYKA-AUTOMATYKA

Najszersza oferta pneumatyki w Polsce

Szybka dostawa 24 h / 48 h

Biuro Obsługi Klienta +48 71 799 45 81

# Elektrozawór 3/2, kompaktowy, sterowany bezpośrednio, 12V DC (S070M-6AG-40) - SMC



## Numer artykułu SKU: S070M-6AG-40

Numer artykułu producenta:
---

Czas wysyłki: 5 tygodni

SMC

## OPIS PRODUKTU

# Dane techniczne

| | |
|---|---|
| Typ korpusu | Typ kolektora z portami w korpusie do układania warstwowego |
| Napięcie cewki | 12 V DC |
| Zużycie energii – Specyfikacja ciśnienia – Przepływ | Zużycie energii: 0,35 W, Maksymalne ciśnienie robocze: 0,1 MPa, Współczynnik Cv: 0,016 |
| Wejście Elektryczne | Przelotka |
| Rozmiar portu | Połączenie: złącze z kolcem; odpowiednia rurka: Φ4/Φ2,5 |

## DANE TECHNICZNE

| | |
|---|---|
| **Nr kat.** | S070M-6AG-40 |

Data wygenerowania podsumowania: 02.11.2026r, g. 06:05