AIR-COM PNEUMATYKA-AUTOMATYKA

Najszersza oferta pneumatyki w Polsce

24h Szybka dostawa 24 h / 48 h

Biuro Obsługi Klienta +48 71 799 45 81

# Elektrozawór 3/2, kompaktowy, sterowany bezpośrednio, 12V DC, z przyłączem body ported, seria S070 (S070M-6DC-32) - SMC



## Numer artykułu SKU: S070M-6DC-32

Numer artykułu producenta:
---

Czas wysyłki: 5 tygodni

SMC

## OPIS PRODUKTU

# Dane techniczne

| | |
|---|---|
| Typ korpusu | Typ kolektora z portami w korpusie do układania warstwowego |
| Napięcie cewki | 12 V DC |
| Zużycie energii – Specyfikacja ciśnienia – Przepływ | Zużycie energii: 0,5 W, Maksymalne ciśnienie robocze: 0,5 MPa, Współczynnik Cv: 0,011 |
| Wejście Elektryczne | Przewód wtyczkowy z lampką/ochroną przeciwprzepięciową |
| Rozmiar portu | Połączenie: złączka kolczasta; odpowiednia rurka: Φ3,18/Φ2 |

## DANE TECHNICZNE

| | |
|---|---|
| **Przyłącze elektryczne** | C (Indywidualne okablowanie ze wskaźnikiem stanu/ochroną przed przepięciami) |
| **Przepływ** | D (Pobór mocy:0,5W, ciśnienie pracy: 0,5 MPa, Cv: 0,011) |
| **Wykonanie korpusu** | M (zawór przewodowy do montażu blokowego) |
| **Napięcie sterujące** | 6 (12V DC) |
| **Wielkość przyłączy** | 32 (zawór przewodowy, przyłącza do nasadzania przewodów śr.3.18/śr.2) |

| | |
|---|---|
| **Nr kat.** | S070M-6DC-32 |

Data wygenerowania podsumowania: 02.11.2026r, g. 02:13