AIR-COM PNEUMATYKA-AUTOMATYKA

Najszersza oferta pneumatyki w Polsce

24h Szybka dostawa 24 h / 48 h

Biuro Obsługi Klienta +48 71 799 45 81

Elektrozawór 3/2, kompaktowy, sterowany bezpośrednio, 12V DC, z przyłączem body ported, seria S070 (S070M-6DC-40) - SMC



Numer artykułu SKU: S070M-6DC-40

Numer artykułu producenta:

Czas wysyłki: 5 tygodni

SMC

OPIS PRODUKTU

Dane techniczne

Wykonanie korpusu	M (Zawór przewodowy do montażu blokowego)
Napięcie sterujące	6 (12V DC)
Przepływ	D (Power Consumption: 0.5W, Operating Press: 0.5 MPa, Cv: 0.011)
Przyłącze elektryczne	C (Indywidualne okablowanie ze wskaźnikiem stanu/ochroną przed przepięciami)
Wielkość przyłączy	40 (Body Ported, Barbed Fitting ø4/ø2.5)

DANE TECHNICZNE

Przyłącze elektryczne	C (indywidualne okablowanie ze wskaź. stanu/ochroną przed przepięciami)
Przepływ	D (pobór mocy: 0,5W, ciśnienie pracy: 0,5 MPa, Cv :0,011)
Wykonanie korpusu	M (zawór przewodowy do montażu blokowego)
Napięcie sterujące	6 (12V DC)
Wielkość przyłączy	40 (Body Ported, Barbed Fitting śr.4/śr.2,5)

Nr kat.	S070M-6DC-40

Data wygenerowania podsumowania: 02.11.2026r, g. 03:10