



Elektrozawór 3-portowy, bezpośredni, gumowe uszczelnienie, seria SY100 (SY114A-5MOU-Q) - SMC



Numer artykułu SKU:
SY114A-5MOU-Q

Numer artykułu producenta:

Czas wysyłki: Do 5-7 dni



OPIS PRODUKTU

Dane techniczne

| | |
|----------------------------|--|
| Wykonanie | 1 (Normalnie zamknięty) |
| Typ przyłączy | 4 (Zawór płytowy) |
| Wykonanie korpusu | A (Do dużych przepływów) |
| Napięcie zasilania | 5 (24V DC) |
| Przyłącze elektryczne | MO (Wtyk miniaturowy M bez gniazda przyłączeniowego) |
| Ochrona przed przepięciami | U (Ochrona przed przepięciami, ze wskaźnikiem stanu, typ niepolarny) |
| Przetaczanie ręczne | Nieryglowane, przycisk |
| Wielkość przyłączy | Zawór płytowy bez płyty |
| Opcja | Brak |

DANE TECHNICZNE

| | |
|----------------------------|--|
| Przyłącze elektryczne | MO (wtyk miniaturowy M bez gniazda przyłączeniowego) |
| Napięcie zasilania | 5 (24V DC) |
| Wykonanie | 1 (Normalnie zamknięty) |
| Typ przyłączy | 4 (zawór płytowy) |
| Ochrona przed przepięciami | U (Ochrona przed przepięciami, ze wskaźnikiem stanu, typ niepolarny) |
| Przełączanie ręczne | Nieryglowane, przycisk |
| Opcja | brak |
| Wykonanie korpusu | A (do dużych przepływów) |
| Wielkość przyłączy | Zawór płytowy bez płyty |

| | |
|---------|---------------|
| Nr kat. | SY114A-5MOU-Q |
|---------|---------------|

Data wygenerowania podsumowania: 09.06.2026r, g. 03:26