



## Elektrozawór 3-portowy, bezpośredni, gumowe uszczelnienie (SY114A-5MOZ-Q) - SMC



**Numer artykułu SKU:  
SY114A-5MOZ-Q**

Numer artykułu producenta:  
-----

Czas wysyłki: Do 5-7 dni



### OPIS PRODUKTU

## Dane techniczne

Rodzaj napędu	Normalnie zamknięty
Opcja korpusu	Typ o dużym przepływie
Specyfikacje cewki	Standardowy
Napięcie Nominalne	24 V DC
Wejście Elektryczne	Wtyk typu M bez złącza
Tłumik przepięć/światła	Z tłumikiem przepięć/światła
Ręczne Przełączenie	Typ blokady wciskano-obrotowej
Rozmiar portu	Bez płyty podkładowej
Zgodny z CE/UKCA	Zgodny z CE/UKCA
Wykonanie na zamówienie	Standardowy

### DANE TECHNICZNE

Przyłącze elektryczne	MO (wtyk miniaturowy M bez gniazda przyłączeniowego)
Napięcie zasilania	5 (24V DC)
Wykonanie	1 (Normalnie zamknięty)
Typ przyłączy	4 (zawór płytowy)
Ochrona przed przepięciami	Z (wskaźnik stanu i ochrona przed przepięciami)
Przełączanie ręczne	Nieroglowane, przycisk
Opcja	brak
Wykonanie korpusu	A (do dużych przepływów)
Wielkość przyłączy	Zawór płytowy bez płyty

Nr kat.	SY114A-5MOZ-Q
---------	---------------

Data wygenerowania podsumowania: 08.06.2026r, g. 20:10