



Elektrozawór 3-portowy, bezpośredni, gumowe uszczelnienie, seria SY100 (SY124-5G-Q) - SMC



**Numer artykułu SKU:
SY124-5G-Q**

Numer artykułu producenta:

Czas wysyłki: Do 5-7 dni



OPIS PRODUKTU

Dane techniczne

Wykonanie	2 (Normalnie otwarty)
Typ przyłączy	4 (Zawór płytowy)
Wykonanie korpusu	Standardowy
Napięcie zasilania	5 (24V DC)
Przyłącze elektryczne	G (Grommet Lead Wire 0.3 M)
Ochrona przed przepięciami	Brak
Przetaczanie ręczne	Nieryglowane, przycisk
Wielkość przyłączy	Zawór płytowy bez płyty
Opcja	Brak

DANE TECHNICZNE

Przyłącze elektryczne	G (przewód Grommet 0,3 m)
Napięcie zasilania	5 (24V DC)
Wykonanie	2 (normalnie otwarty)
Typ przyłączy	4 (zawór płytowy)
Ochrona przed przepięciami	brak
Wykonanie korpusu	standardowy
Wielkość przyłączy	zawór płytowy bez płyty
Sterowanie ręczne	nieryglowane, przycisk

Nr kat.	SY124-5G-Q
---------	------------

Data wygenerowania podsumowania: 09.06.2026r, g. 03:26