



Elektrozawór 3-portowy, bezpośredni, gumowe uszczelnienie, 24V DC (SY124-5MOU-Q) - SMC



Numer artykułu SKU:
SY124-5MOU-Q

Numer artykułu producenta:

Czas wysyłki: Do 5-7 dni



OPIS PRODUKTU

Dane techniczne

Wykonanie	2 (Normalnie otwarty)
Typ przyłączy	4 (Zawór płytowy)
Wykonanie korpusu	Standardowy
Napięcie zasilania	5 (24V DC)
Przyłącze elektryczne	MO (Wtyk miniaturowy M bez gniazda przyłączeniowego)
Ochrona przed przepięciami	U (Ochrona przed przepięciami, ze wskaźnikiem stanu, typ niepolarny)
Przetaczanie ręczne	Nieryglowane, przycisk
Wielkość przyłączy	Zawór płytowy bez płyty
Opcja	Brak

DANE TECHNICZNE

Przyłącze elektryczne	MO (wtyk miniaturowy M bez gniazda przyłączeniowego)
Napięcie zasilania	5 (24V DC)
Wykonanie	2 (normalnie otwarty)
Typ przyłączy	4 (zawór płytowy)
Ochrona przed przepięciami	U (ochrona przed przepięciami, ze wskaź. stanu, typ niepolarny)
Wykonanie korpusu	standardowy
Wielkość przyłączy	zawór płytowy bez płyty
Sterowanie ręczne	nieryglowane, przycisk

Nr kat.

SY124-5MOU-Q

Data wygenerowania podsumowania: 08.06.2026r, g. 22:23