



Elektrozawór 3-portowy, bezpośredni, gumowe uszczelnienie, seria SY100 (SY114-5G-M3-Q) - SMC



Numer artykułu SKU:
SY114-5G-M3-Q

Numer artykułu producenta:

Czas wysyłki: Do 5-7 dni



OPIS PRODUKTU

Dane techniczne

Wykonanie	1 (Normalnie zamknięty)
Wykonanie korpusu	Standardowy
Opcja	Brak
Typ przyłączy	4 (Zawór płytowy)
Przyłącze elektryczne	G (Grommet Lead Wire 0.3 M)
Ochrona przed przepięciami	Brak
Przetaczanie ręczne	Nieryglowane, przycisk
Napięcie zasilania	5 (24V DC)
Wielkość przyłączy	M3 (Płytkowy z pojedynczą płytą/Przewodowy, do montażu na płytach wielomiejscowych: M3X0.5)

DANE TECHNICZNE

Gwint	M3x0,5
Rodzaj gwintu	M
Przyłącze elektryczne	G (przewód Grommet 0,3 m)
Napięcie zasilania	5 (24V DC)
Wykonanie	1 (normalnie zamknięty - NC)
Typ przyłączy	4 (zawór płytowy)
Ochrona przed przepięciami	brak
Wykonanie korpusu	standardowy
Sterowanie ręczne	nieryglowane, przycisk

Nr kat.	SY114-5G-M3-Q
---------	---------------

Data wygenerowania podsumowania: 09.06.2026r, g. 03:53