# Elektrozawór 3-portowy, bezpośredni, gumowe uszczelnienie, seria SY100 (SY124A-5GS-Q) - SMC



**Numer artykułu SKU: SY124A-5GS-Q**

Numer artykułu producenta: -----

Czas wysyłki: 5 tygodni

SMC

**OPIS PRODUKTU**

## Dane techniczne

| | |
|---|---|
| Wykonanie | 2 (Normalnie otwarty) |
| Typ przyłączy | 4 (Zawór płytowy) |
| Wykonanie korpusu | A (Do dużych przepływów) |
| Napięcie zasilania | 5 (24V DC) |
| Przyłącze elektryczne | G (Grommet Lead Wire 0.3 M) |
| Ochrona przed przepięciami | S (Ochrona przed przepięciami) |
| Przełączanie ręczne | Nieryglowane, przycisk |
| Wielkość przyłączy | Zawór płytowy bez płyty |
| Opcja | Brak |

**DANE TECHNICZNE**

| | |
|---|---|
| **Przyłącze elektryczne** | G (przewód Grommet 0,3 m) |
| **Napięcie zasilania** | 5 (24V DC) |
| **Wykonanie** | 2 (normalnie otwarty) |
| **Typ przyłączy** | 4 (zawór płytowy) |
| **Ochrona przed przepięciami** | S (ochrona przed przepięciami) |
| **Wykonanie korpusu** | A (do dużych przepływów) |
| **Wielkość przyłączy** | zawór płytowy bez płyty |
| **Sterowanie ręczne** | nieryglowane, przycisk |

| | |
|---|---|
| **Nr kat.** | SY124A-5GS-Q |

Data wygenerowania podsumowania: 02.11.2026r, g. 01:10