Elektrozawór 3-portowy, bezpośredni, gumowe uszczelnienie, seria SY100 (SY114-5L-M3-Q) - SMC



Numer artykułu SKU: SY114-5L-M3-Q

Numer artykułu producenta: -----

Czas wysyłki: 5 tygodni

SMC

OPIS PRODUKTU

Dane techniczne

Rodzaj napędu	Normalnie zamknięty
Specyfikacje cewki	Standardowy
Napięcie Nominalne	24 V DC
Wejście Elektryczne	Złącze wtykowe L, długość przewodu 300 mm
Tłumik przepięć/światła	Bez tłumika światła/przepięć
Ręczne Przełączenie	Typ blokady wciskano-obrotowej
Rozmiar portu	Z płytą podstawną
Zgodny z CE/UKCA	Zgodny z CE/UKCA
Wykonanie na zamówienie	Standardowy

DANE TECHNICZNE

Gwint	M3x0,5
Rodzaj gwintu	M
Przyłącze elektryczne	L (złącze wtykowe L z przewodem wiodącym 0,3 m)
Napięcie zasilania	5 (24V DC)
Wykonanie	1 (normalnie zamknięty - NC)
Typ przyłączy	4 (zawór płytowy)
Ochrona przed przepięciami	brak
Wykonanie korpusu	standardowy
Sterowanie ręczne	nieryglowane, przycisk

Nr kat.	SY114-5L-M3-Q

Data wygenerowania podsumowania: 02.11.2026r, g. 05:04