AIR-COM PNEUMATYKA-AUTOMATYKA

Najszersza oferta pneumatyki w Polsce

24h Szybka dostawa 24 h / 48 h

Biuro Obsługi Klienta +48 71 799 45 81

Elektrozawór 3-portowy, bezpośredni, gumowe uszczelnienie, seria SY100 (SY124A-5LOUD-Q) - SMC



Numer artykułu SKU: SY124A-5LOUD-Q

Numer artykułu producenta:

Czas wysyłki: 6 tygodni

SMC

OPIS PRODUKTU

Dane techniczne

Rodzaj napędu	Normalnie otwarty
Opcja korpusu	Typ o dużym przepływie
Specyfikacje cewki	Standardowy
Napięcie Nominalne	24 V DC
Wejście Elektryczne	Złącze wtykowe L bez złącza
Tłumik przepięć/światła	Z tłumikiem przepięć/światła (typ niepolarny)
Ręczne Przełączenie	Typ blokady wciskowo-obrotowej z nacięciem
Rozmiar portu	Bez płyty podkładowej
Zgodny z CE/UKCA	Zgodny z CE/UKCA
Wykonanie na zamówienie	Standardowy

DANE TECHNICZNE

Przyłącze elektryczne	LO (wtyk miniaturowy L bez gniazda przyłączeniowego)
Napięcie zasilania	5 (24V DC)
Wykonanie	2 (normalnie otwarty)
Typ przyłączy	4 (zawór płytowy)
Ochrona przed przepięciami	U (ochrona przed przepięciami, ze wskaź. stanu, typ niepolarny)
Wykonanie korpusu	A (do dużych przepływów)
Wielkość przyłączy	zawór płytowy bez płyty
Sterowanie ręczne	D (ryglowane, naciskowe, przełączanie śrubokrętem)

Nr kat.	SY124A-5LOUD-Q

Data wygenerowania podsumowania: 02.11.2026r, g. 01:10