



Elektrozawór 3-portowy, bezpośredni, gumowe uszczelnienie, seria SY100 (SY114-5LOUD-Q) - SMC



Numer artykułu SKU:
SY114-5LOUD-Q

Numer artykułu producenta:

Czas wysyłki: 5 tygodni



OPIS PRODUKTU

Dane techniczne

| | |
|----------------------------|--|
| Wykonanie | 1 (Normalnie zamknięty) |
| Typ przyłączy | 4 (Zawór płytowy) |
| Wykonanie korpusu | Standardowy |
| Napięcie zasilania | 5 (24V DC) |
| Przyłącze elektryczne | LO (Wtyk miniaturowy L bez gniazda przyłączeniowego) |
| Ochrona przed przepięciami | U (Ochrona przed przepięciami, ze wskaźnikiem stanu, typ niepolarny) |
| Przełączanie ręczne | D (Ryglowane, naciskowe, przełączanie śrubokrętem) |
| Wielkość przyłączy | Zawór płytowy bez płyty |
| Opcja | Brak |

DANE TECHNICZNE

| | |
|----------------------------|---|
| Przyłącze elektryczne | LO (wtyk miniaturowy L bez gniazda przyłączeniowego) |
| Napięcie zasilania | 5 (24V DC) |
| Wykonanie | 1 (normalnie zamknięty - NC) |
| Typ przyłączy | 4 (zawór płytowy) |
| Ochrona przed przepięciami | U (ochrona przed przepięciami, ze wskaź. stanu, typ niepolarny) |
| Wykonanie korpusu | standardowy |
| Wielkość przyłączy | zawór płytowy bez płyty |
| Sterowanie ręczne | D (ryglowane, naciskowe, przełączanie śrubokrętem) |

| | |
|---------|---------------|
| Nr kat. | SY114-5LOUD-Q |
|---------|---------------|

Data wygenerowania podsumowania: 09.06.2026r, g. 04:49