



Elektrozawór 3-portowy, bezpośredni, gumowe uszczelnienie, 12V DC (SY114-6LOZ-Q) - SMC



**Numer artykułu SKU:
SY114-6LOZ-Q**

Numer artykułu producenta:

Czas wysyłki: Do 5-7 dni



OPIS PRODUKTU

Dane techniczne

Wykonanie	1 (Normalnie zamknięty)
Typ przyłączy	4 (Zawór płytowy)
Wykonanie korpusu	Standardowy
Napięcie zasilania	6 (12V DC)
Przyłącze elektryczne	LO (Wtyk miniaturowy L bez gniazda przyłączeniowego)
Ochrona przed przepięciami	Z (Wskaźnik stanu i ochrona przed przepięciami)
Przetaczanie ręczne	Nieryglowane, przycisk
Wielkość przyłączy	Zawór płytowy bez płyty
Opcja	Brak

DANE TECHNICZNE

Przyłącze elektryczne	LO (wtyk miniaturowy L bez gniazda przyłączeniowego)
Napięcie zasilania	6 (12V DC)
Wykonanie	1 (normalnie zamknięty - NC)
Typ przyłączy	4 (zawór płytowy)
Ochrona przed przepięciami	Z (wskaźnik stanu i ochrona przed przepięciami)
Wykonanie korpusu	standardowy
Wielkość przyłączy	zawór płytowy bez płyty
Sterowanie ręczne	nieryglowane, przycisk

Nr kat.	SY114-6LOZ-Q
---------	--------------

Data wygenerowania podsumowania: 08.06.2026r, g. 23:07