



Elektrozawór 3-portowy, bezpośredni, gumowe uszczelnienie, seria SY100 (SY114-6LZ-M3-Q) - SMC



Numer artykułu SKU:
SY114-6LZ-M3-Q

Numer artykułu producenta:

Czas wysyłki: 5 tygodni



OPIS PRODUKTU

Dane techniczne

Wykonanie	1 (Normalnie zamknięty)
Typ przyłączy	4 (Zawór płytowy)
Wykonanie korpusu	Standardowy
Napięcie zasilania	6 (12V DC)
Przyłącze elektryczne	L (L Plug Connector w/Lead Wire 0.3 M)
Ochrona przed przepięciami	Z (Wskaźnik stanu i ochrona przed przepięciami)
Przetaczanie ręczne	Nieryglowane, przycisk
Wielkość przyłączy	M3 (Płytowy z pojedynczą płytą/Przewodowy, do montażu na płytach wielomiejscowych: M3X0.5)
Opcja	Brak

DANE TECHNICZNE

Gwint	M3x0,5
Rodzaj gwintu	M
Przyłącze elektryczne	L (złącze wtykowe L z przewodem wiodącym 0,3 m)
Napięcie zasilania	6 (12V DC)
Wykonanie	1 (normalnie zamknięty - NC)
Typ przyłączy	4 (zawór płytowy)
Ochrona przed przepięciami	Z (wskaźnik stanu i ochrona przed przepięciami)
Wykonanie korpusu	standardowy
Sterowanie ręczne	nieryglowane, przycisk

Nr kat.	SY114-6LZ-M3-Q
---------	----------------

Data wygenerowania podsumowania: 09.06.2026r, g. 06:28