Elektrozawór 3-portowy, bezpośredni, gumowe uszczelnienie, 24V DC (SY114A-5GS-Q) - SMC



Numer artykułu SKU: SY114A-5GS-Q

Numer artykułu producenta:

Czas wysyłki: 5 tygodni

SMC

OPIS PRODUKTU

Dane techniczne

Wykonanie	1 (Normalnie zamknięty)
Typ przyłączy	4 (Zawór płytowy)
Wykonanie korpusu	A (Do dużych przepływów)
Napięcie zasilania	5 (24V DC)
Przyłącze elektryczne	G (Grommet Lead Wire 0.3 M)
Ochrona przed przepięciami	S (Ochrona przed przepięciami)
Przełączanie ręczne	Nieryglowane, przycisk
Wielkość przyłączy	Zawór płytowy bez płyty
Opcja	Brak

DANE TECHNICZNE

Przyłącze elektryczne	G (Grommet Lead Wire 0,3 M)
Napięcie zasilania	5 (24V DC)
Wykonanie	1 (Normalnie zamknięty)
Typ przyłączy	4 (zawór płytowy)
Ochrona przed przepięciami	S (Ochrona przed przepięciami)
Przełączanie ręczne	Nieryglowane, przycisk
Opcja	brak
Wykonanie korpusu	A (do dużych przepływów)
Wielkość przyłączy	Zawór płytowy bez płyty

Nr kat.	SY114A-5GS-Q

Data wygenerowania podsumowania: 02.11.2026r, g. 04:25