



## Elektrozawór 3-portowy, bezpośredni, gumowe uszczelnienie, 24V DC (SY114A-5GZ-Q) - SMC



**Numer artykułu SKU:  
SY114A-5GZ-Q**

Numer artykułu producenta:  
-----

Czas wysyłki: 5 tygodni



### OPIS PRODUKTU

## Dane techniczne

Wykonanie	1 (Normalnie zamknięty)
Typ przyłączy	4 (Zawór płytowy)
Wykonanie korpusu	A (Do dużych przepływów)
Napięcie zasilania	5 (24V DC)
Przyłącze elektryczne	G (Grommet Lead Wire 0.3 M)
Ochrona przed przepięciami	Z (Wskaźnik stanu i ochrona przed przepięciami)
Przetaczanie ręczne	Nieryglowane, przycisk
Wielkość przyłączy	Zawór płytowy bez płyty
Opcja	Brak

### DANE TECHNICZNE

Przyłącze elektryczne	G (Grommet Lead Wire 0,3 M)
Napięcie zasilania	5 (24V DC)
Wykonanie	1 (Normalnie zamknięty)
Typ przyłączy	4 (zawór płytowy)
Ochrona przed przepięciami	Z (wskaźnik stanu i ochrona przed przepięciami)
Przełączanie ręczne	Nieryglowane, przycisk
Opcja	brak
Wykonanie korpusu	A (do dużych przepływów)
Wielkość przyłączy	Zawór płytowy bez płyty

Nr kat.	SY114A-5GZ-Q
---------	--------------

Data wygenerowania podsumowania: 09.06.2026r, g. 02:37