



## Elektrozawór 3-portowy, bezpośredni, gumowe uszczelnienie, seria SY100 (SY114A-5LOUD-Q) - SMC



**Numer artykułu SKU:  
SY114A-5LOUD-Q**

Numer artykułu producenta:  
-----

Czas wysyłki: 5 tygodni



### OPIS PRODUKTU

## Dane techniczne

Rodzaj napędu	Normalnie zamknięty
Opcja korpusu	Typ o dużym przepływie
Specyfikacje cewki	Standardowy
Napięcie Nominalne	24 V DC
Wejście Elektryczne	Złącze wtykowe L bez złącza
Tłumik przepięć/światła	Z tłumikiem przepięć/światła (typ niepolarny)
Ręczne Przełączenie	Typ blokady wciskowo-obrotowej z nacięciem
Rozmiar portu	Bez płyty podkładowej
Zgodny z CE/UKCA	Zgodny z CE/UKCA
Wykonanie na zamówienie	Standardowy

### DANE TECHNICZNE

Przyłącze elektryczne	LO (wtyk miniaturowy L bez gniazda przyłączeniowego)
Napięcie zasilania	5 (24V DC)
Wykonanie	1 (Normalnie zamknięty)
Typ przyłączy	4 (zawór płytowy)
Ochrona przed przepięciami	U (Ochrona przed przepięciami, ze wskaźnikiem stanu, typ niepolarny)
Przełączanie ręczne	D (Ryglowane, naciskowe, przełączanie śrubokrętem)
Opcja	brak
Wykonanie korpusu	A (do dużych przepływów)
Wielkość przyłączy	Zawór płytowy bez płyty

Nr kat.	SY114A-5LOUD-Q
---------	----------------

Data wygenerowania podsumowania: 09.06.2026r, g. 04:48