



Elektrozawór 3-portowy, bezpośredni, gumowe uszczelnienie, 24V DC (SY114-5LOU-Q) - SMC



Numer artykułu SKU:
SY114-5LOU-Q

Numer artykułu producenta:

Czas wysyłki: Do 3-5 dni



OPIS PRODUKTU

Dane techniczne

Rodzaj napędu	Normalnie zamknięty
Specyfikacje cewki	Standardowy
Napięcie Nominalne	24 V DC
Wejście Elektryczne	Złącze wtykowe L bez złącza
Tłumik przepięć/światła	Z tłumikiem przepięć/światła (niepolaryzowany)
Ręczne Przełączenie	Typ blokady wciskano-obrotowej
Rozmiar portu	Bez płyty podkładowej
Zgodny z CE/UKCA	Zgodny z CE/UKCA
Wykonanie na zamówienie	Standardowy

DANE TECHNICZNE

Waga	0,012 kg
Napięcie zasilania	5 (24V DC)
Wykonanie	1 (normalnie zamknięty - NC)
Typ przyłącza	4 (zawór płytowy)
Ochrona przed przepięciami	U (z ochroną przed przepięciami, ze wskaźnikiem stanu, typ niepolarny)
Przełączanie ręczne	nieryglowane, przycisk
Wykonanie korpusu	standardowy
Wielkość przyłączy	zawór płytowy bez płyty
Przyłącze elektryczne	LO (wtyk miniaturowy L bez gniazda przyłączeniowego)

Nr kat.	SY114-5LOU-Q
----------------	--------------

Data wygenerowania podsumowania: 09.06.2026r, g. 01:00