



## Elektrozawór 3-portowy, bezpośredni, gumowe uszczelnienie, seria SY100 (SY114-5G-Q) - SMC



**Numer artykułu SKU:  
SY114-5G-Q**

Numer artykułu producenta:  
-----

Czas wysyłki: 24-48h



### OPIS PRODUKTU

## Dane techniczne

Wykonanie	1 (Normalnie zamknięty)
Wykonanie korpusu	Standardowy
Opcja	Brak
Typ przyłączy	4 (Zawór płytowy)
Przyłącze elektryczne	G (Grommet Lead Wire 0.3 M)
Ochrona przed przepięciami	Brak
Przetaczanie ręczne	Nieryglowane, przycisk
Napięcie zasilania	5 (24V DC)
Wielkość przyłączy	Zawór płytowy bez płyty

### DANE TECHNICZNE

Napięcie zasilania	5 (24V DC)
Wykonanie	1 (normalnie zamknięty - NC)
Typ przyłącza	4 (zawór płytowy)
Ochrona przed przepięciami	brak
Przełączanie ręczne	nieryglowane, przycisk
Wykonanie korpusu	standardowy
Wielkość przyłączy	zawór płytowy bez płyty
Przyłącze elektryczne	G (kabel zatopiony dł. 0,3 m)

Nr kat.	SY114-5G-Q
---------	------------

Data wygenerowania podsumowania: 09.06.2026r, g. 03:15