Elektrozawór 3-portowy, bezpośredni, gumowe uszczelnienie, seria SY100 (SY114-5G-Q) - SMC



Numer artykułu SKU: SY114-5G-Q

Numer artykułu producenta:

Czas wysyłki: 24-48h

SMC

OPIS PRODUKTU

Dane techniczne

Wykonanie	1 (Normalnie zamknięty)
Wykonanie korpusu	Standardowy
Opcja	Brak
Typ przyłączy	4 (Zawór płytowy)
Przyłącze elektryczne	G (Grommet Lead Wire 0.3 M)
Ochrona przed przepięciami	Brak
Przełączanie ręczne	Nieryglowane, przycisk
Napięcie zasilania	5 (24V DC)
Wielkość przyłączy	Zawór płytowy bez płyty

DANE TECHNICZNE

Napięcie zasilania	5 (24V DC)
Wykonanie	1 (normalnie zamknięty - NC)
Typ przyłącza	4 (zawór płytowy)
Ochrona przed przepięciami	brak
Przełączanie ręczne	nieryglowane, przycisk
Wykonanie korpusu	standardowy
Wielkość przyłączy	zawór płytowy bez płyty
Przyłącze elektryczne	G (kabel zatopiony dł. 0,3 m)

Nr kat.	SY114-5G-Q

Data wygenerowania podsumowania: 02.11.2026r, g. 06:02