Elektrozawór 3-portowy, bezpośredni, gumowe uszczelnienie, 24V DC (SY114-5MO-Q) - SMC



Numer artykułu SKU: SY114-5MO-Q

Numer artykułu producenta:

Czas wysyłki: Do 5-7 dni

SMC

OPIS PRODUKTU

Dane techniczne

Rodzaj napędu	Normalnie zamknięty
Specyfikacje cewki	Standardowy
Napięcie Nominalne	24 V DC
Wejście Elektryczne	Wtyk typu M bez złącza
Tłumik przepięć/światła	Bez tłumika światła/przepięć
Ręczne Przełączenie	Typ blokady wciskano-obrotowej
Rozmiar portu	Bez płyty podkładowej
Zgodny z CE/UKCA	Zgodny z CE/UKCA
Wykonanie na zamówienie	Standardowy

DANE TECHNICZNE

Napięcie zasilania	5 (24V DC)
Wykonanie	1 (normalnie zamknięty - NC)
Typ przyłącza	4 (zawór płytowy)
Ochrona przed przepięciami	brak
Przełączanie ręczne	nieryglowane, przycisk
Wykonanie korpusu	standardowy
Wielkość przyłączy	zawór płytowy bez płyty
Przyłącze elektryczne	MO (wtyk miniaturowy M bez gniazda przyłączeniowego)

Nr kat.	SY114-5MO-Q

Data wygenerowania podsumowania: 02.11.2026r, g. 06:02