



Elektrozawór 3-portowy, bezpośredni, gumowe uszczelnienie, seria SY100 (SY124A-5LOU-Q) - SMC



Numer artykułu SKU:
SY124A-5LOU-Q

Numer artykułu producenta:

Czas wysyłki: Do 5-7 dni



OPIS PRODUKTU

Dane techniczne

Rodzaj napędu	Normalnie otwarty
Opcja korpusu	Typ o dużym przepływie
Specyfikacje cewki	Standardowy
Napięcie Nominalne	24 V DC
Wejście Elektryczne	Złącze wtykowe L bez złącza
Tłumik przepięć/światła	Z tłumikiem przepięć/światła (typ niepolarny)
Ręczne Przełączenie	Typ blokady wciskano-obrotowej
Rozmiar portu	Bez płyty podkładowej
Zgodny z CE/UKCA	Zgodny z CE/UKCA
Wykonanie na zamówienie	Standardowy

DANE TECHNICZNE

Napięcie zasilania	5 (24V DC)
Wykonanie	2 (normalnie otwarty - NO)
Typ przyłącza	4 (zawór płytowy)
Ochrona przed przepięciami	U (z ochroną przed przepięciami, ze wskaźnikiem stanu, typ niepolarny)
Przełączanie ręczne	nieryglowane, przycisk
Wykonanie korpusu	A (do dużych przepływów)
Wielkość przyłączy	zawór płytowy bez płyty
Przyłącze elektryczne	LO (wtyk miniaturowy L bez gniazda przyłączeniowego)

Nr kat.	SY124A-5LOU-Q
---------	---------------

Data wygenerowania podsumowania: 09.06.2026r, g. 04:07