AIR-COM PNEUMATYKA-AUTOMATYKA

Najszersza oferta pneumatyki w Polsce

24h Szybka dostawa 24 h / 48 h

Biuro Obsługi Klienta +48 71 799 45 81

# Elektrozawór 5/2, seria VF3000 (VF3130K-3DO1-01F) - SMC



**Numer artykułu SKU: VF3130K-3DO1-01F**

Numer artykułu producenta: -----

Czas wysyłki: 7 tygodni

SMC

## OPIS PRODUKTU

## Dane techniczne

| | |
|---|---|
| Seria | VF3000 |
| Rodzaj napędu | 2-pozycyjny pojedynczy |
| Rozmiar korpusu | VF1000 (tylko kolektor), VF3000 |
| Opcja korpusu | Zawór pilotowy z indywidualnym wydechem |
| Specyfikacja ciśnienia | Typ wysokociśnieniowy (1,0 MPa) |
| Specyfikacje cewki | Standardowy |
| Napięcie Nominalne | 110 VAC [115 VAC] 50/60Hz |
| Wejście Elektryczne | Do zacisku DIN |
| Tłumik przepięć/światła | Bez tłumika światła/przepięć |
| Ręczne Przełączenie | Typ blokady wciskano-obrotowej |
| Rozmiar portu | 1/8 |
| Typ gwintu | G |
| Uchwyt | None |
| Wykonanie na zamówienie | Standardowy |

## DANE TECHNICZNE

| | |
|---|---|
| **Rodzaj gwintu** | G |
| **Przyłącze elektryczne** | DO (przyłącze DIN bez gniazda przyłączeniowego) |
| **Napięcie zasilania** | 3 [110V AC (115V AC) 50/60Hz] |
| **Wykonanie** | 1 (5/2 monostabilny) |
| **Typ przyłączy** | 3 (zawór przewodowy) |
| **Odpowietrzanie** | 0 (Indywidualne odpowietrzanie pilota) |
| **Ciśnienie pracy** | K (do wysokiego ciśnienia, 1MPa) |
| **Przełączanie ręczne** | Nieryglowane, przycisk |
| **Wielkość przyłączy A, B** | 01 (1/8") |
| **Wskaźnik stanu/ochrona przed przepięciami** | bez wskaźnika stanu/ochrony przed przepięciami |
| **Wspornik** | brak |
| **Wykonanie cewki** | Standardowy |
| **Wykonanie specjalne** | brak |

| | |
|---|---|
| **Nr kat.** | VF3130K-3DO1-01F |

Data wygenerowania podsumowania: 13.11.2026r, g. 23:06