AIR-COM PNEUMATYKA-AUTOMATYKA

Najszersza oferta pneumatyki w Polsce

Szybka dostawa 24 h / 48 h

Biuro Obsługi Klienta +48 71 799 45 81

# Elektrozawór 5/2, 220V AC, seria VF3000 (VF3133-4YOD1-02F) - SMC



**Numer artykułu SKU: VF3133-4YOD1-02F**

Numer artykułu producenta: -----

Czas wysyłki: Do 5-7 dni

SMC

**OPIS PRODUKTU**

## Dane techniczne

| | |
|---|---|
| Seria | VF3000 |
| Rodzaj napędu | 2-pozycyjny pojedynczy |
| Rozmiar korpusu | VF1000 (tylko kolektor), VF3000 |
| Opcja korpusu | Wspólny wydech zaworu głównego/pilota |
| Specyfikacja ciśnienia | Standard (0,7 MPa) |
| Specyfikacje cewki | Standardowy |
| Napięcie Nominalne | 220 VAC [230 VAC] 50/60Hz |
| Wejście Elektryczne | Końcówka DIN (EN175301-803) bez złącza |
| Tłumik przepięć/światła | Bez tłumika światła/przepięć |
| Ręczne Przełączenie | Typ blokady wciskowo-obrotowej z nacięciem |
| Rozmiar portu | 1/4 |
| Typ gwintu | G |
| Uchwyt | None |
| Wykonanie na zamówienie | Standardowy |

**DANE TECHNICZNE**

| | |
|---|---|
| **Rodzaj gwintu** | G |
| **Przyłącze elektryczne** | YO (przyłącze DIN EN175301-803 bez gniazda przyłączeniowego) |
| **Napięcie zasilania** | 4 [220V AC (230V AC) 50/60Hz] |
| **Wykonanie** | 1 (5/2 monostabilny) |
| **Typ przyłączy** | 3 (zawór przewodowy) |
| **Odpowietrzanie** | 3 (odpowietrzanie pilota wspólne z zaworem głównym) |
| **Ciśnienie pracy** | Standard (0,7 MPa) |
| **Przełączanie ręczne** | D (Ryglowane, przełączanie śrubokrętem) |
| **Wielkość przyłączy A, B** | 02 (1/4") |
| **Wskaźnik stanu/ochrona przed przepięciami** | bez wskaźnika stanu/ochrony przed przepięciami |
| **Wspornik** | brak |
| **Wykonanie cewki** | Standardowy |
| **Wykonanie specjalne** | brak |

| | |
|---|---|
| **Nr kat.** | VF3133-4YOD1-02F |

Data wygenerowania podsumowania: 13.11.2026r, g. 22:54