



## Elektrozawór 5/3 zamknięty środek, seria VF3000 (VF3333K-5YOD1-01F) - SMC



**Numer artykułu SKU:  
VF3333K-5YOD1-01F**

Numer artykułu producenta:  
-----

Czas wysyłki: 5 tygodni



### OPIS PRODUKTU

## Dane techniczne

|   |  |
|---|--|
| Wykonanie                                 | 3 (5/3 w środkowym położeniu zamknięty)                      |
| Typ przyłączy                             | 3 (Zawór przewodowy)   |
| Odpowietrzanie                            | 3 (Odpowietrzanie pilota wspólne z zaworem głównym)          |
| Ciśnienie pracy                           | K (Do wysokiego ciśnienia, 1MPa)                             |
| Wykonanie cewki                           | Standardowy  |
| Napięcie zasilania                        | 5 (24V DC)   |
| Przyłącze elektryczne                     | YO (Przyłącze DIN EN175301-803 bez gniazda przyłączeniowego) |
| Wskaźnik stanu/ochrona przed przepięciami | Bez wskaźnika stanu/ochrony przed przepięciami               |
| Przełączanie ręczne                       | D (Ryglowane, przełączanie śrubokrętem)                      |
| Wielkość przyłączy A, B                   | 01 (1/8)   |
| Gwint                                     | F (G)  |
| Wspornik                                  | Brak   |
| Wykonanie specjalne                       | Brak   |

### DANE TECHNICZNE

|   |  |
|---|--|
| Gwint                                     | 1/8  |
| Rodzaj gwintu                             | G  |
| Przyłącze elektryczne                     | YO (przyłącze DIN EN175301-803 bez gniazda przyłączeniowego) |
| Napięcie zasilania                        | 5 (24V DC)   |
| Typ przyłączy                             | 3 (zawór przewodowy)   |
| Odpowietrzanie                            | 3 (odpowietrzanie pilota wspólne z zaworem głównym)          |
| Ciśnienie pracy                           | K (do wysokiego ciśnienia, 1MPa)                             |
| Wskaźnik stanu/ochrona przed przepięciami | bez wskaźnika stanu/ochrony przed przepięciami               |
| Wspornik                                  | brak   |
| Wykonanie cewki                           | standardowy  |
| Wykonanie specjalne                       | brak   |
| Funkcja zaworu                            | 3 (5/3 w poł. środkowym odcięty)                             |
| Sterowanie ręczne                         | D (ryglowane, przełączanie śrubokrętem)                      |

|         |                   |
|---------|-------------------|
| Nr kat. | VF3333K-5YOD1-01F |
|---------|-------------------|

Data wygenerowania podsumowania: 07.06.2026r, g. 20:01