AIR-COM PNEUMATYKA-AUTOMATYKA

Najszersza oferta pneumatyki w Polsce

24h Szybka dostawa 24 h / 48 h

Biuro Obsługi Klienta +48 71 799 45 81

# Elektrozawór 5/2 podwójny, seria VF3000 (VF3233K-5MO1-02F) - SMC



**Numer artykułu SKU: VF3233K-5MO1-02F**

Numer artykułu producenta: -----

Czas wysyłki: 5 tygodni

SMC

## OPIS PRODUKTU

## Dane techniczne

| | |
|---|---|
| Wykonanie | 2 (5/2 bistabilny) |
| Typ przyłączy | 3 (Zawór przewodowy) |
| Odpowietrzanie | 3 (Odpowietrzanie pilota wspólne z zaworem głównym) |
| Ciśnienie pracy | K (Do wysokiego ciśnienia, 1MPa) |
| Wykonanie cewki | Standardowy |
| Napięcie zasilania | 5 (24V DC) |
| Przyłącze elektryczne | MO (Wtyk miniaturowy M bez gniazda przyłączeniowego) |
| Wskaźnik stanu/ochrona przed przepięciami | Bez wskaźnika stanu/ochrony przed przepięciami |
| Przełączanie ręczne | Nieryglowane, przycisk |
| Wielkość przyłączy A, B | 02 (1/4) |
| Gwint | F (G) |
| Wspornik | Brak |
| Wykonanie specjalne | Brak |

## DANE TECHNICZNE

| | |
|---|---|
| **Gwint** | 1/4 |
| **Rodzaj gwintu** | G |
| **Przyłącze elektryczne** | MO (wtyk miniaturowy M bez gniazda przyłączeniowego) |
| **Napięcie zasilania** | 5 (24V DC) |
| **Typ przyłączy** | 3 (zawór przewodowy) |
| **Odpowietrzanie** | 3 (odpowietrzanie pilota wspólne z zaworem głównym) |
| **Ciśnienie pracy** | K (do wysokiego ciśnienia, 1MPa) |
| **Wskaźnik stanu/ochrona przed przepięciami** | bez wskaźnika stanu/ochrony przed przepięciami |
| **Wspornik** | brak |
| **Wykonanie cewki** | standardowy |
| **Wykonanie specjalne** | brak |
| **Funkcja zaworu** | 2 (5/2 bistabilny) |
| **Sterowanie ręczne** | nieryglowane, przycisk |

| | |
|---|---|
| **Nr kat.** | VF3233K-5MO1-02F |

Data wygenerowania podsumowania: 13.11.2026r, g. 23:16