



## Elektrozawór 5/2, seria VF3000 (VF3143K-4YOD1) - SMC



**Numer artykułu SKU:  
VF3143K-4YOD1**

Numer artykułu producenta:  
-----

Czas wysyłki: 5 tygodni



### OPIS PRODUKTU

## Dane techniczne

|   |  |
|---|--|
| Wykonanie                                 | 1 (5/2 monostabilny)   |
| Typ przyłączy                             | 4 (Zawór płytowy)  |
| Odpowietrzanie                            | 3 (Odpowietrzanie pilota wspólne z zaworem głównym)          |
| Ciśnienie pracy                           | K (Do wysokiego ciśnienia, 1MPa)                             |
| Wykonanie cewki                           | Standardowy  |
| Napięcie zasilania                        | 4 [220V AC (230V AC) 50/60Hz]                                |
| Przyłącze elektryczne                     | YO (Przyłącze DIN EN175301-803 bez gniazda przyłączeniowego) |
| Wskaźnik stanu/ochrona przed przepięciami | Bez wskaźnika stanu/ochrony przed przepięciami               |
| Przełączanie ręczne                       | D (Ryglowane, przełączanie śrubokrętem)                      |
| Wielkość przyłączy A, B                   | Bez płyty  |
| Gwint                                     | R  |
| Wspornik                                  | Brak   |
| Wykonanie specjalne                       | Brak   |

### DANE TECHNICZNE

|   |  |
|---|--|
| Rodzaj gwintu                             | R  |
| Przyłącze elektryczne                     | YO (przyłącze DIN EN175301-803 bez gniazda przyłączeniowego) |
| Napięcie zasilania                        | 4 (220V AC, 230V AC, 50/60Hz)                                |
| Typ przyłączy                             | 4 (zawór płytowy)  |
| Odpowietrzanie                            | 3 (odpowietrzanie pilota wspólne z zaworem głównym)          |
| Ciśnienie pracy                           | K (do wysokiego ciśnienia, 1MPa)                             |
| Wielkość przyłączy A, B                   | bez płyty  |
| Wskaźnik stanu/ochrona przed przepięciami | bez wskaźnika stanu/ochrony przed przepięciami               |
| Wspornik                                  | brak   |
| Wykonanie cewki                           | standardowy  |
| Wykonanie specjalne                       | brak   |
| Funkcja zaworu                            | 1 (5/2 monostabilny)   |
| Sterowanie ręczne                         | D (ryglowane, przełączanie śrubokrętem)                      |

|         |               |
|---------|---------------|
| Nr kat. | VF3143K-4YOD1 |
|---------|---------------|

Data wygenerowania podsumowania: 05.06.2026r, g. 11:57