



## Elektrozawór 5/2, seria VF3000, podwójna cewka, 100V AC (VF3230-1DO1-02F) - SMC



**Numer artykułu SKU:  
VF3230-1DO1-02F**

Numer artykułu producenta:  
-----

Czas wysyłki: 5 tygodni



### OPIS PRODUKTU

## Dane techniczne

|   |   |
|---|---|
| Wykonanie                                 | 2 (5/2 bistabilny)                              |
| Typ przyłączy                             | 3 (Zawór przewodowy)                            |
| Odpowietrzanie                            | 0 (Indywidualne odpowietrzanie pilota)          |
| Ciśnienie pracy                           | Standard (0.7 MPa)                              |
| Wykonanie cewki                           | Standardowy                                     |
| Napięcie zasilania                        | 1 (100V AC 50/60Hz)                             |
| Przyłącze elektryczne                     | DO (Przyłącze DIN bez gniazda przyłączeniowego) |
| Wskaźnik stanu/ochrona przed przepięciami | Bez wskaźnika stanu/ochrony przed przepięciami  |
| Przełączanie ręczne                       | Nieryglowane, przycisk                          |
| Wielkość przyłączy A, B                   | 02 (1/4)  |
| Gwint                                     | F (G)   |
| Wspornik                                  | Brak  |
| Wykonanie specjalne                       | Brak  |

### DANE TECHNICZNE

|   |   |
|---|---|
| Gwint                                     | 1/4   |
| Rodzaj gwintu                             | G   |
| Przyłącze elektryczne                     | DO (przyłącze DIN bez gniazda przyłączeniowego) |
| Napięcie zasilania                        | 1 (100V AC 50/60Hz)                             |
| Typ przyłączy                             | 3 (zawór przewodowy)                            |
| Odpowietrzanie                            | 0 (indywidualne odpowietrzanie pilota)          |
| Ciśnienie pracy                           | standard (0,7 MPa)                              |
| Wskaźnik stanu/ochrona przed przepięciami | bez wskaźnika stanu/ochrony przed przepięciami  |
| Wspornik                                  | brak  |
| Wykonanie cewki                           | standardowy                                     |
| Wykonanie specjalne                       | brak  |
| Funkcja zaworu                            | 2 (5/2 bistabilny)                              |
| Sterowanie ręczne                         | nieryglowane, przycisk                          |

|         |                 |
|---------|-----------------|
| Nr kat. | VF3230-1DO1-02F |
|---------|-----------------|