



Elektrozawór 5/2, pojedyncza cewka, seria VF3000 (VF3130-5DO1-02F) - SMC



**Numer artykułu SKU:
VF3130-5DO1-02F**

Numer artykułu producenta:

Czas wysyłki: 6 tygodni



OPIS PRODUKTU

Dane techniczne

| | |
|---|---|
| Wykonanie | 1 (5/2 monostabilny) |
| Typ przyłączy | 3 (Zawór przewodowy) |
| Odpowietrzanie | 0 (Indywidualne odpowietrzanie pilota) |
| Ciśnienie pracy | Standard (0.7 MPa) |
| Wykonanie cewki | Standardowy |
| Napięcie zasilania | 5 (24V DC) |
| Przyłącze elektryczne | DO (Przyłącze DIN bez gniazda przyłączeniowego) |
| Wskaźnik stanu/ochrona przed przepięciami | Bez wskaźnika stanu/ochrony przed przepięciami |
| Przełączanie ręczne | Nieryglowane, przycisk |
| Wielkość przyłączy A, B | 02 (1/4) |
| Gwint | F (G) |
| Wspornik | Brak |
| Wykonanie specjalne | Brak |

DANE TECHNICZNE

| | |
|--|---|
| Gwint | 1/4 |
| Rodzaj gwintu | G |
| Napięcie zasilania | 5 (24V DC) |
| Odpowietrzanie | 0 (indywidualne odpowietrzanie pilota) |
| Ciśnienie pracy | standard (0,7 MPa) |
| Typ przyłącza | 3 (zawór przewodowy) |
| Przełączanie ręczne | nieryglowane, przycisk |
| Wspornik | brak |
| Wykonanie cewki | standardowe |
| wskaźnikiem stanu/ochroną przed przepięciami | bez wskaźnika stanu/ochrony przed przepięciami |
| Funkcja zaworu | 1 (5/2 monostabilny) |
| Przyłącze elektryczne | DO (przyłącze DIN bez gniazda przyłączeniowego) |

| | |
|---------|-----------------|
| Nr kat. | VF3130-5DO1-02F |
|---------|-----------------|