AIR-COM PNEUMATYKA-AUTOMATYKA

Najszersza oferta pneumatyki w Polsce

24h Szybka dostawa 24 h / 48 h

Biuro Obsługi Klienta +48 71 799 45 81

# Elektrozawór 5/2, seria VF3000 (VF3130-5YO1-02F) - SMC



**Numer artykułu SKU: VF3130-5YO1-02F**

Numer artykułu producenta: -----

Czas wysyłki: Do 5-7 dni

SMC

**OPIS PRODUKTU**

## Dane techniczne

| | |
|---|---|
| Wykonanie | 1 (5/2 monostabilny) |
| Typ przyłączy | 3 (Zawór przewodowy) |
| Odpowietrzanie | 0 (Indywidualne odpowietrzanie pilota) |
| Ciśnienie pracy | Standard (0.7 MPa) |
| Wykonanie cewki | Standardowy |
| Napięcie zasilania | 5 (24V DC) |
| Przyłącze elektryczne | YO (Przyłącze DIN EN175301-803 bez gniazda przyłączeniowego) |
| Wskaźnik stanu/ochrona przed przepięciami | Bez wskaźnika stanu/ochrony przed przepięciami |
| Przełączanie ręczne | Nieryglowane, przycisk |
| Wielkość przyłączy A, B | 02 (1/4) |
| Gwint | F (G) |
| Wspornik | Brak |
| Wykonanie specjalne | Brak |

**DANE TECHNICZNE**

| | |
|---|---|
| **Gwint** | 1/4 |
| **Rodzaj gwintu** | G |
| **Napięcie zasilania** | 5 (24V DC) |
| **Odpowietrzanie** | 0 (indywidualne odpowietrzanie pilota) |
| **Ciśnienie pracy** | standard (0,7 MPa) |
| **Typ przyłącza** | 3 (zawór przewodowy) |
| **Przełączanie ręczne** | nieryglowane, przycisk |
| **Wspornik** | brak |
| **Wykonanie cewki** | standardowe |
| **wskaźnikiem stanu/ochroną przed przepięciami** | bez wskaźnika stanu/ochrony przed przepięciami |
| **Funkcja zaworu** | 1 (5/2 monostabilny) |
| **Przyłącze elektryczne** | YO (przyłącze DIN EN175301-803 bez gniazda przyłączeniowego) |

| | |
|---|---|
| **Nr kat.** | VF3130-5YO1-02F |

Data wygenerowania podsumowania: 13.11.2026r, g. 22:54